



Waarom plaatsing van betonmallen op de bouwplaats ?

-  Geen afval stukken van schollenbeton die her en der over de bouw verspreid liggen en vervolgens weer door een shovel of ander werktuig in de afval container gehesen dienen te worden.
-  Geen afvoerkosten meer van de rest/afval betonschollen in vuilcontainers.
-  Opbrengst uit de verkoop van de betonblokken aan G & P.
-  Mooie en schonere bouwplaats voor zowel de veiligheid als het aanzicht van de bouwplaats.
-  Beter voor het milieu omdat er geen recycling proces voor hoeft plaats te vinden, de restbeton krijgt hiermee weer een nuttige bestemming.



Hoe werkt het?

-  Bekistingmal op vlakke en waterpas zijnde ondergrond opstellen, met daarop betonplexplaat voor een gladde betonzijde van het blok en soepele lossing van de ondergrond.
-  Bekistingmal voor het vol storten goed inspuiten met bekistingolie.
-  Na het storten goed aftrillen, daarna bovenzijde met schuurbord even glad afwerken, bij regen is het raadzaam de mal af te dekken met bijv. een houten plaat voor een mooi behouden afwerking.
-  Als de mal niet in 1 keer wordt vol gestort moet er beslist wat wapening worden in gestoken voor de hechting van de volgende laag, anders valt het blok naar verloop van tijd uit elkaar, wat afval wapening volstaat, bijvoorbeeld 5 haarspelden.
-  Volgende dag bekistingmal **rustig** ophijsen en op balkjes zetten, daarna de mal openmaken om vervolgens het betonblok met bijvoorbeeld hijsbanden of klem weg te kunnen hijsen, ophijsen met klem kan echter meestal pas na 24 uur.
-  Blokken in opslag zetten zodat de vrachtwagen met oplegger deze zelf kan laden.

